

PID:

12000006

CID:

CN.Q0004Q

Certificato di approvazione INCERT*INCERT Approval certificate***IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta***IMQ, accredited certification body, grants to***VENITEM SRL
VIA DEL LAVORO 10
30030 SALZANO VE
IT - Italy****all'uso del marchio***the licence to use the mark***INCERT**

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "REGOLAMENTO per il rilascio del Marchio INCERT".

La validità dei certificati INCERT è verificabile sul sito www.incert.be

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "RULES for granting the INCERT Mark".

Validity of INCERT licences can be checked at www.incert.be

**per i seguenti prodotti***for the following products***Sirene
(Modd. RONDO' LS - RONDO' L)***Alarm devices
(Models RONDO' LS - RONDO' L)*Emesso il | Issued on **2016-09-14**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Scade il | Expires on **2022-09-13****IMQ** S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione INCERT
Annex - INCERT Approval certificate

Emesso il / Issued on 2016-09-14
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---
Scade il / Expires on 2022-09-13

Prodotto | Product

Sirene Alarm devices

Concessionario | Licence Holder

VENITEM SRL
VIA DEL LAVORO 10
30030 SALZANO VE
IT - Italy

Marchio | Mark



INCERT

Costruito a | Manufactured at

PI.Q00079 C03334522

30030 SALZANO

VE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:
T031:2014

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:
T031:2014

Rapporti | Test Reports

SS15S0399248-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di sicurezza | Security grade **Grade 3 / Grado 3**
Classe ambientale | Environmental class **IV**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q0072F

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **RONDO' LS**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m **101 db(A) dip 3 ON**

AR.Q0072G

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **RONDO' L**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m **101 dB(A) dip 3 ON**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Distributore: VENITEM SRL - VIA DEL LAVORO 10 - 30030 SALZANO VE

L'apparecchiatura è una Sirena per ESTERNO utilizzata in impianti antifurto.

RONDO' LS: sirena montata in involucro plastico provvisto di antischiama e antishock;
Flash disponibile in colori: Azzurro, Arancione;
Involucro esterno plastico disponibile in colore: Bianco, Grigio metallizzato, Cromato).

RONDO' L: come RONDO' LS non provvista di circuito antischiama e antishock (opzionale mod.RONDO'SA)

Involucro Plastico dimensioni: 330 x 220 x 110 mm

Internamente sono presenti le seguenti parti:

- Scheda madre modello HEMAr2;
- Scheda LED modello RONDO/LL;
- Circuito antischiama antishock modello RONDO' SA (Pcb n. AS 3);
- Tromba marca KEPO modello SN-102DF14R4 4 ohm;
- Batteria massima allocabile 12 V - 2,2 Ah.

Distributor: VENITEM SRL - VIA DEL LAVORO 10 - 30030 SALZANO VE

The EUT is an External Warning Device (WD) used in alarm systems.

RONDO' LS: provided by anti foam and antishock systems;

Flashing unit available in colors: Smoke grey standard and Orange;

External cover in painted or chrome-plating ABS available in colors White, Metalized grey, Chrome.

RONDO' L: same as RONDO' LS not provided by anti foam and antishock systems (optional RONDO' SA).

Plastic Enclosure dimensions: 330 x 220 x 110 mm

Description of the equipment under test (EUT)

Internally it is fitted with the following main parts:

- PWB board codeHEMAR2;
- PWB LED board code RONDO'/LL;
- Anti foam circuit type RONDO' SA (Pcb n. AS3);
- Electric horn manufacturer KEPO type SN-102DF14R4 4 ohm;
- Allocable battery 12 V - ,2 Ah

Diritti di concessione | Annual Fees

IMQ S.p.A.