

PID:
12200009

Certificato di approvazione

CID:
C.1998.7118

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

VENITEM SRL
VIA DEL LAVORO 10
30030 SALZANO VE
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Dispositivi di segnalazione
(Modd. TRIADE QLS - TRIADE QL
- TRIADE LS - TRIADE L - TRIADE
LSX - TRIADE X)

Warning devices
(Models TRIADE QLS - TRIADE
QL - TRIADE LS - TRIADE L -
TRIADE LSX - TRIADE X)

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2016-03-17**
Aggiornato il | Updated on **2025-03-26**
Sostituisce | Replaces **2022-05-09**
Scade il | Expires on **2028-03-25**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2016-03-17
Aggiornato il | Updated on 2025-03-26
Sostituisce | Replaces 2022-05-09
Scade il | Expires on 2028-03-25

Prodotto | Product

Dispositivi di segnalazione Warning devices

Concessionario | Licence Holder

VENITEM SRL
VIA DEL LAVORO 10
30030 SALZANO VE
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

99000584 CLTEPC.C 30030 SALZANO VE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-4:2019
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 50130-5:2011
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-4:2019
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 50130-5:2011
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020

Rapporti | Test Reports

SS15A0397654-05; SS15A0397654-01; SS21-0071641-01; SS25-0115680-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di sicurezza Security grade	Grado 3 / Grade 3
Tensione nominale Rated voltage	13,8 V -
Classe ambientale Environmental class	Classe IV / Class IV
Livello pressione sonora minimo a 1m Minimum acoustic output level at 1 m	Vedere articoli / See articles
Capacità minima e massima della batt.di accumulatori allocabile Minimum and maximum capacitance of the internal battery	12 V 2,0 Ah
Grado di protezione dell'involucro Degree of protection for the enclosure	IP 44
Altre caratteristiche Further characteristics	Vedere Ulteriori Informazioni / See Additional Information

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q002DO

Marca | Trade mark **VENITEM**
Modello | Model **TRIADE QLS**
Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m **103.6 dB(A)**

AR.Q002DP

Marca | Trade mark **VENITEM**
Modello | Model **TRIADE QL**
Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m **103.6 dB(A)**

AR.Q002DQ

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **TRIADE LS**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum **104.1 dB(A)**
acoustic output level at 1 m

AR.Q002DR

Marca | Trade mark **VENTIEM**

Modello | Model **TRIADE L**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum **104.1 dB(A)**
acoustic output level at 1 m

AR.Q002DT

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **TRIADE LSX**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum **103.6 dB(A)**
acoustic output level at 1 m

AR.Q002DU

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **TRIADE X**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum **104.1 dB(A)**
acoustic output level at 1 m

Ulteriori informazioni | Additional Information

L'apparecchiatura è una Sirena per esterno utilizzata in impianti antifurto.

TRIADE QLS: Sirena con involucro esterno in ABS provvista di antischiuma ;
Involucro interno e fondo in acciaio, calotta flash quadrata.

TRIADE QL : uguale al modello TRIADE QLS sprovvista di circuito antischiuma (opzionale mod. RIALTO SA).

TRIADE LS : Sirena con involucro esterno in ABS provvista di antischiuma ;
Involucro interno e fondo in acciaio, calotta flash triangolare.

TRIADE L : uguale al modello TRIADE LS sprovvista di circuito antischiuma (opzionale mod. RIALTO SA).

TRIADE LSX : Sirena con involucro esterno in acciaio inox, provvista di antischiuma ;
Involucro interno e fondo in acciaio, calotta flash quadrata.

TRIADE X : uguale al modello TRIADE LSX sprovvista di circuito antischiuma (opzionale mod. RIALTO SA).

Dimensioni involucro: 208 x 208 x 75 mm

Internamente sono presenti le seguenti parti :

- Scheda madre modello SAM4r3;
- Scheda LED modello LT;
- Circuito Antischiuma modello RIALTO SA (Pcb n. AS3);
- Tromba marca KEPO modello SH-102DF14R4 4 ohm;
- Batteria massima allocabile 12 V - 2.0 Ah

Prova Antischiuma (prEN 50131-4:1999): La sirena genera un segnale di manomissione entro 10 min.

The EUT is an External Warning Device (WD) used in alarm systems.

TRIADE QLS: provided by anti foam systems, external cover in ABS, bottom and internal cover in steel;
square flash cover .

TRIADE QL: the same as TRIADE QLS, not provided by anti foam system (optional RIALTO SA).

TRIADE LS: provided by anti foam systems, external cover in ABS, bottom and internal cover in
steel ; triangular flash cover .

TRIADE L: the same as TRIADE LS, not provided by anti foam systems (optional RIALTO SA);
triangular flash cover .

TRIADE LSX: provided by anti foam systems, external upper cover in inox steel bottom and internal
cover in steel ; square flash cover.

TRIADE X : the same as TRIADE LSX, not provided by anti foam systems (optional RIALTO SA);
square flash cover .

Plastic Enclosure dimensions: 208 x 208 x 75 mm

Description of the equipment under test (EUT):

Internally it is fitted with the following main parts:

- PWB board code SAM4r3;
- PWB LED board code LT;
- Anti foam circuit type RIALTO SA (Pcb n. AS3);
- Electric horn manufacturer KEPO type SH-102DF14R4 4 ohm;
- Allocable battery 12 V - 2.0 Ah

FOAM ATTACK (prEN 50131-4:1999): Warning device generate Tamper conditions within 10 min.



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA12.01691

SN.Q00089

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q00089

EMZ.122000.DA2R

*Importo modelli IMQ - sirene e lampeggiatori - 1220 - Dispositivi di allarme | IMQ models - - 1220 -
Alarm devices*

6